

ERADUR® golvbeläggningar är gjorda för cementbundna och/eller betongbaserade substrat. För att prestera väl under lång tid måste golvet emellertid underhållas. Kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill.

Även om golvet tål de vanligaste förekommande kemikalierna finns alltid risk för missfärgning och skönhetsfläckar, kemikalier och smuts skall omhändertas omgående vid spill.

Skadas golvet av slag och stötar (skadan sker normalt i betongens ytskikt) är det viktigt att golvet åtgärdas snabbt för att minska skadans omfattning.

ALLMÄNT

Den allmänna städningen består av torra städmetoder. Golvet kan även fukttorkas vid behov, med vanligt förekommande grovrengöringsmedel (pH 5-8,5). Obs får ej överstiga 10 pH.

Dosera rengöringsmedlet enligt instruktion för respektive rengöringsmedel. Överdosera inte rengöringsmedlet i tvättvattnet.

Det bästa underhållet är det förebyggande underhållet, samt regelbunden städning och omsorg. Vid behov av ny lackering, använd med fördel en maskinslip för lacken, för att sedan ytbehandla golvet på nytt igen. Märk väl; det är en väsentligt skillnad att ytbehandla ånyo, härvid bör skillnaden mellan att slipa lacken kontra substratet tas i beaktan.

Använd gärna avskrapningsgaller & textilmatta i combination vid entrén. Det minskar slitaget och städbehovet markant.

Använd slitageskydd på möbler och inredning som kan komma ge skada på underlaget. Tejp och andra adhesives får ej förekomma på underlaget.

Applicering av Floorsealersystemet fodrar ett adekvat substrat.

NORMAL RENGÖRING AV GOVLET

Dammsug eller sopa upp löst skräp och damm. Använd borste, mopp eller dammsugare avslutningsvis. Var noga med att skölja golvet och samla upp smutsvattnet. Låt inte smutsvatten torka in på golvet.

Vid användning av en kombimaskin måste vattenmängden hållas minimal, samt den får inte lämna vattenfläckar då den vänder eller stannar.

SPILL

Utspillda vätskor och smuts torkas genast upp.

FLÄCKAR OCH MÄRKEN

Fläckar kan tas bort med emulgerande oljelösande rengöringsmedel och/eller milda rengöringsmedel,

ÖVRIGT

Prova rengöringsmedlet på en mindre yta om du är osäker på effekten. Beläggningen kan i värsta fall bli matt eller missfärgad.

Om starka lösningsmedel (t ex aceton, etylacetat) tillåts verka på golvet finns risk för svällning i ytan. Alltså så finns stor risk för att golvet missfärgas och att ytan blir matt.

Kalkavlagringar uppkommer med tiden vid hårt vatten och tas bort genom att använda ett surt (lågt pH) rengöringsmedel vid behov. Daglig rengöring görs med alkaliska medel.

Vid frågor kontakta er Golventreprenör eller Eradur AB.