

ERADUR® FLOORFLEX PRIMER

Produkttyp:	(I K) Vattenburen dispersion för golv och väggar. Avsedd för målning av betong- och flytspackel, kan med fördel användas på andra underlag, t.ex. trä och fiberplattor. Anpassad för användning med Eradur Floorflex system.	
Kulör:	Transparent i torrt tillstånd. Minimal påverkan på substratets färg.	
Användningsområde:	• Utvecklad som primer för användning med Eradur Floorflex system.	
Egenskaper:	Ger och tät yta som kan anpassas för de krav som finns på underlag/systemet. Vidhäftningen till betong och andra mineraliska underlag är mycket god. Eradur Floorflex Primer är inte giftklassad. Appliceringen är odramatisk och kräver ingen specialutrustning utöver det som förekommer vid vanligt epoxiarbete. De eftersträvade slutegenskaperna nås säkert och problemfritt. Avger inga lukt- eller smakämnen och är inte heller brandfarlig	
Anv. Temperatur:	Ger en säker och problemfri läggning mellan 10–30°C.	
Förbehandling:	Ytan som skall behandlas skall vara torr och ren. Innehållet omröres väl före läggning.	
Åtgång:	Ca 0,2 kg/m ² +- 0,05 beroende på substratets täthet/absorption. Ansvarig hantverkare ska vaka över läggningsprocessen.	
Blandningsförhållande:	1,00 viktdel Eradur Floorflex Primer (8 kg)	
	<i>Eradur Floorflex Primer är en enkomponentsprodukt vilket medför att den inte behöver blandas med en annan komponent.</i>	
Säkerhet:	Använd skyddsglasögon och skyddskläder vid blandning och applicering. Läs Varningsetikett och Varuinformationsbladen före användning.	
Teknisk specifikation:	Draghållfasthet	Brott i betong.
	Lagringstid	ca 6 mån i obruten förpackning. (15°C)

SE-19.10.2023