PRESTANDADEKLARATION

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011 för systemet

bestående av

EN 13813: SR – B2,0 – AR1 – IR12 - B_{fl}-s1

Systeuppbyggnad:
Primer : Eradur Dekor EF
Massa : Eradur Dekor EF
Topp : Eradur Dekor EF

1. Produktens unika identifikationskod:

ERADUR DEKOR EF

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 13813: Synthetic resin screed for internal uses.
Notified body: 1488

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ERADUR AB
Granitgatan 11
SE-254 68 HELSINGBORG

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

EN 13813: System 4
System 3 (Reaction to fire)

5. Angiven prestanda

	Egenskaper	Krav	Testmetoder
		DEKOR	
1	Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	≥ 3,0 (class B2,0)	EN 13813: 2002
2	Resistens mot nötning BCA, µm	≤ 100,0 (class AR1)	
3	Slagtålighet, Nm	≥ 12 (class IR12)	
4	Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl} – s1	

Undertecknat för tillverkaren av:

Gustaf Peters

Helsingborg 2025-07-11

CE	
Eradur AB Granitgatan 11, 254 68, Helsingborg, Sweden	
Eradur Dekor EF	
13	
Synthetic resin screed for internal uses	
EN 13813 SR – B2.0 – AR1 – IR12 – Bfl-s1	
Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl} – s1
Resistens mot nötning BCA, µm	AR1
Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	B2,0
Slagtålighet, Nm	IR12