

PRESTANDEDEKLARATION

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011 för systemet

bestående av

EN 13813: CT – C20 – F7 – A15 – IR8

Systemuppbyggnad:

Primer : Eradur Floorflex Primer

Massa : Eradur Floorflex

1. Produktens unika identifikationskod:

ERADUR Floorflex

2. Byggprodukts avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 13813: Cementitious screed for internal uses.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

**ERADUR AB
Granitgatan 11
SE-254 68 HELSINGBORG**

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukts prestanda enligt bilaga V:

EN 13813: System 4

5. Angiven prestanda

	Egenskaper	Krav	Testmetoder
		Floorflex	
1	Tryckhållfasthet, N/mm ²	C20	EN 13813: 2002
2	Böjhållfasthet, N/mm ²	F8	
3	Slitstyrka	A15	
4	Slagtålighet	≤8 (klass IR8)	

Undertecknat för tillverkaren av:

.....
Gustaf Peters

Helsingborg 2026-01-11



Eradur AB
Granitgatan 11, 254 68, Helsingborg, Sweden

Eradur Floorflex

25

Cementitious screed for internal uses

EN 13813 CT – C20 – F7 – A15 – IR8

Tryckhållfasthet, N/mm ²	C20
Böjhållfasthet, N/mm ²	F8
Slitstyrka,	A15
Slagtålighet	≤8 (klass IR8)