PRESTANDADEKLARATION

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011 för systemet

bestående av

EN 13813: SR – B2,0 – AR0,5 – IR10

Systemuppbyggnad:
Primer: Eradur Primer N
Massa: Eradur PU Parking Body
PU Komp C
Natursand
Top: Parking Top

1. Produktens unika identifikationskod:

ERADUR PU Parking

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 13813: Synthetic resin screed for internal uses.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ERADUR AB
Granitgatan 11
SE-254 68 HELSINGBORG

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

EN 13813: System 4
System 3 (Reaction to fire) identifikationsnummer 1488

5. Angiven prestanda

	Egenskaper	Krav	Testmetoder
		Eradur PU Parking	
1	Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	≥ 3,0 (class B2,0)	EN 13813: 2002
2	Resistens mot nötning BCA, µm	≤ 50,0 (class AR0,5)	
3	Slagtålighet, Nm	≥ 10 (class IR10)	
4	Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl}-s1	

Undertecknat för tillverkaren av:

.....
Gustaf Peters

Helsingborg 2026-05-11

CE

Eradur AB
Granitgatan 11, 254 68, Helsingborg, Sweden

Eradur PU Parking

13

Synthetic resin screed for internal uses

EN 13813 SR – B2.0 – AR0,5 – IR10

Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	B2,0
Resistens mot nötning BCA, µm	AR0,5
Slagtålighet, Nm	IR10
Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl}-s1