PRESTANDADEKLARATION

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011 för systemet
ändrad genom kommissionens delegerade förordning (EU) nr 574/2014

Systemuppbyggnad:
Primer : Eradur Primer N
Membran : Eradur PU Flexseal
Massa : Eradur PU Parking Body
PU Komp C
Strösand
Top : Parking Top

1. Produktens unika identifikationskod:

ERADUR PU Traffic

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

Avsedd att användas som ytskyddsprodukt för betong

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ERADUR AB
Granitgatan 11
SE-254 68 HELSINGBORG

4. System av AVCP

EN 1504-2: System 4
System 3 (Reaction to fire) identifikationsnummer 1488

5. Angiven prestanda

	Egenskaper	Krav	Testmetoder
		Eradur PU Traffic	
1	Nötningshärdighet	< 3000 mg	EN 1504-2
2	Permeabilitet för vattenånga	Class II	
3	Kapillär absorption och vattenpermeabilitet	< 0,1 kg/m^2 x h^{0,5}	
4	Slagtålighet, Nm	Class II	
5	Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	≥ 1,5	
6	Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl}-s1	

Undertecknat för tillverkaren av:.....

Gustaf Peters

Helsingborg 2026-05-11

CE	
Eradur AB Granitgatan 11, 254 68, Helsingborg, Sweden	
Eradur PU Traffic	
25	
Avsedd att användas som ytskyddsprodukt för betong	
EN 1504-2	
Nötningshärdighet	< 3000 mg
Permeabilitet för vattenånga	Class II
Kapillär absorption och vattenpermeabilitet	< 0,1 kg/m^2 x h^{0,5}
Slagtålighet, Nm	Class II
Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	≥ 1,5
Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl}-s1

PRESTANDADEKLARATION

enligt Bilaga III i förordning (EU) nr 305/2011 för systemet

bestående av

EN 13813: SR – B2,0 – AR0,5 – IR10

Systemuppbyggnad:
Primer: Eradur Primer N
Membran: Eradur PU Flexseal
Massa: Eradur PU Parking Body
PU Komp C
Strösand
Top: Parking Top

1. Produktens unika identifikationskod:

ERADUR PU Traffic

2. Byggproduktens avsedda användning eller användningar i enlighet med den tillämpliga, harmoniserade tekniska specifikationen, såsom förutsett av tillverkaren:

EN 13813: Synthetic resin screed for internal uses.

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress enligt vad som krävs i artikel 11.5:

ERADUR AB
Granitgatan 11
SE-254 68 HELSINGBORG

4. Systemet eller systemen för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

EN 13813: System 4
System 3 (Reaction to fire) identifikationsnummer 1488

5. Angiven prestanda

	Egenskaper	Krav	Testmetoder
		Eradur PU Traffic	
1	Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	≥ 3,0 (class B2,0)	EN 13813: 2002
2	Resistens mot nötning BCA, µm	≤ 50,0 (class AR0,5)	
3	Slagtålighet, Nm	≥ 10 (class IR10)	
4	Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl}-s1	

Undertecknat för tillverkaren av:

.....
Gustaf Peters

Helsingborg 2026-05-11

CE	
Eradur AB Granitgatan 11, 254 68, Helsingborg, Sweden	
Eradur PU Traffic	
13	
Synthetic resin screed for internal uses	
EN 13813 SR – B2.0 – AR0,5 – IR10	
Vidhäftning till betongunderlaget, MPa	B2,0
Resistens mot nötning BCA, µm	AR0,5
Slagtålighet, Nm	IR10
Brandklassificering, reaktion vid brandpåverkan	B_{fl}-s1